

Tool Instruction Outil de test manuel de compression

4328144R2

Tool Number: 12-349-01



0000061160

Figure 1. Outil de test manuel de compression 12-349-01.

Fonction

L'outil de test manuel de compression ZTSE6073 permet de mesurer manuellement la compression sur les moteurs EPA 10 MaxxForce® 7.

Application(s)

MaxxForce® 7 (EPA 10)

GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipuler tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recycler ou mettre au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.

AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les consignes figurant dans la section "Consignes de sécurité" du Manuel d'entretien du moteur ou du Guide des diagnostics du moteur.

AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, déplacer la transmission à stationnement (P) ou neutre (N), serrer le frein de stationnement et bloquer les roues avant d'effectuer une procédure de diagnostic ou de service.

AVERTISSEMENT: Pour éviter des lésions corporelles, voire la mort, déposez le câble de masse de la borne négative de la batterie principale avant de débrancher ou de brancher des composants électriques. Branchez toujours le fil de masse en dernier.

AVERTISSEMENT: Pour éviter les blessures et/ou la mort, ne laissez pas des liquides provenant du moteur demeurer sur votre peau. Nettoyez la peau et les ongles avec un produit nettoyant pour les mains et lavez-les avec du savon et de l'eau. Lavez ou jetez les vêtements et chiffons contaminés par des liquides provenant du moteur.

AVERTISSEMENT: Pour éviter des lésions corporelles ou voire la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro d'outil	Qté	Description
0000061157	12-349-01	1	Outil de test manuel de compression
0000160075	4328144R2	1	Fiche d'instructions

Instructions

- 1. Amenez le véhicule à l'atelier et garez-le sur une surface plane.
- 2. Placez le levier de vitesse sur P (stationnement) ou N (point mort), serrez le frein de stationnement et bloquez les roues avec des cales.
- 3. Déverrouillez et ouvrez le capot.
- 4. Reportez-vous au manuel d'entretien, au bulletin de service ou à tout autre document approprié pour des instructions détaillées.
- 5. Refermez le capot.
- 6. Retirez les cales des roues.

Coordonnées et ressources

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou que vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le Centre de soutien d'outils d'entretien Navistar :

- Soumettez un dossier de cas iKNow pour outil d'entretien
- Téléphone : 800-365-0088 (sans frais)