

## Tool Instruction DETECTOR DE FUGAS DE PROPANO

4328350R1

Tool Number: D540



0000387383

**Figura 1. Detector de fugas de propano D540**

### Propósito

Herramienta esencial que se utiliza para detectar fugas de gases combustibles en el sistema de combustible de un vehículo.

### Application(s)

Motor 2015 psi 8.8L

## Application(s) (continúa)



**GOVERNMENT REGULATION:** Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseché los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.



**ADVERTENCIA:** Para evitar daños materiales, lesiones personales y/o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de Seguridad” del *Manual de Servicio del Motor* o del *Manual de Diagnóstico del Motor*.



**ADVERTENCIA:** Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.



**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o la muerte, utilice siempre protección ocular al realizar tareas de mantenimiento.

## Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000387382	D540	1	Detector de fugas de propano (incluye el detector de fugas, un frasco de pruebas, la guía del usuario y un estuche de transporte)
 0000160075	4328350R1	1	Instrucciones de la herramienta

## Instructions

1. Estacione el vehículo en una superficie plana con las ruedas en línea recta.
2. Coloque la transmisión en estacionamiento o neutro y aplique el freno de estacionamiento.
3. Coloque cuñas a las ruedas.

## Instructions (continúa)

4. Acceda al componente del sistema de combustible que desea examinar. Consulte el manual de servicio, el boletín de servicio u otro documento equivalente para obtener instrucciones detalladas.



0000387384

**Figura 2. Detector de fugas de propano**

1. Detector de fugas

**NOTA: Prueba de detección de fugas en el tubo guía de combustible ilustrada en el gráfico, otras pruebas se consideran típicas.**

5. Encienda el detector de fugas (Figura 2, Ítem 1) y ejecute una prueba de calibración automática. Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones detalladas.
6. Coloque la varilla del detector de fugas cerca de las áreas a probar y ejecute una prueba de detección de fugas. Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones detalladas.
7. Quite el calce de las ruedas.

## Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, favor de consultar el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, por favor póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)